

L42 PRO FULL




IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS



Garantia de **18 meses**
para impressora e **12 meses**
para cabeça de impressão

Completa em termos de conectividade, a nova **L42 PRO FULL fabricada no Brasil traz ainda mais facilidade de uso**. Com as portas USB, Ethernet e Serial já inclusas ela pode ser utilizada em muitos ambientes diferentes, preservando seu investimento. A integração com diversos sistemas continua sendo "super simples", devido a compatibilidade com as linguagens EPL / ZPL / PPLA / PPLB. Além disso, os usuários também podem usufruir do **Bartender Ultralite** um software gratuito para Windows que permite criar e imprimir etiquetas. O suporte e assistência técnica em todo território nacional garantem a tranquilidade dos seus usuários.



Os LEDs indicadores tem a descrição em Português, de forma que mesmo um operador não treinado pode identificar e solucionar rapidamente eventuais problemas.

Especificações técnicas:

MÉTODO DE IMPRESSÃO:

Transferência Térmica / Térmica Direta

RESOLUÇÃO:

203dpi / 300dpi (opcional, instalável em campo)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:

Máx. 102mm/seg. (4 pol./seg.)

LARGURA DE IMPRESSÃO:

Máx. 108mm

LARGURA DA ETIQUETA:

20mm - 111mm

COMPRIMENTO MÁX. DE IMPRESSÃO:

2286mm (203dpi), 1524mm (300dpi)

COMPRIMENTO (ALTURA) DA ETIQUETA:

8mm - 2000mm; com opcional Peel Off: 30mm - 200mm

DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETA:

12,5mm a 37,5mm (Interno) / 127mm (Externo)

TIPOS DE PAPEL (ETIQUETAS):

GAP (espaçamento), Tarja preta, TAG, Couche, Termo-transfer, BOPP, Nylon, Poliéster, etc

COMPRIMENTO DO RIBBON (MÁX.): 100m

DIÂMETRO DO ROLO DE RIBBON:

12,7mm (Interno) / 34mm (Externo)

LARGURA DO RIBBON:

25,4 mm (mín.) 110mm (máx.)

TIPOS DE RIBBON:

Cera, Misto e Resina

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:

USB (cabo incluso), Serial RS-232 DB-9, Rede Ethernet e USB HOST (permite disparar a impressão com um leitor de código de barras, ainda não disponível para uso)

SENSOR DE ETIQUETAS:

Transmissivo / Reflexivo; móvel com proteção "anti-poeira"

CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE ETIQUETAS:

Manual ou Automática

MEMÓRIA RAM: 128MB

MEMÓRIA FLASH: 8GB

OPCIONAIS:

Peel Off (descolador automático de etiquetas), Suporte externo p/ rolo de etiquetas, Interface de comunicação Ethernet, Serial ou Paralela

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:

EPL / ZPL / PPLA / PPLB (reconhecimento automático)

Impressão de campos variáveis

SOFTWARES GRATUITOS:

Bartender Ultra Lite (para criar e imprimir etiquetas)

Direct Print (para imprimir arquivos de etiquetas gerados por empresas de e-commerce, tais como ZPL, EPL, etc.) Contadores e Relatórios de status disponíveis

DRIVERS:

Win7/Win8/Win10/Linux/MAC OS

FONTES ALFANUMÉRICAS:

Todas as fontes suportadas pelas linguagens EPL, ZPL, PPLA, PPLB

CÓDIGOS DE BARRAS:

Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN13, EAN8, HIBC, Codabar, Interleaved 2 of 5 industrial, Code 93, UCC/EAN, Postnet, PDF417, Maxicode, QRCode.

TEMPERATURA DE TRABALHO:

5°C - 45°C

UMIDADE RELATIVA DE TRABALHO:

20%-85% (sem condensação)

TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:

-10°C - 50°C

UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAGEM:

5% - 95% (sem condensação)

ALIMENTAÇÃO:

Entrada 110/220VAC, Saída 24Vdc 2A

DIMENSÕES:

240(P) x 198(L) x 171(A)mm

PESO: 1,6Kg

GARANTIA:

Impressora 18 meses
Cabeça de impressão 12 meses