

# TTO42 PLUS



## IMPRESSORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS



Garantia de **2 anos** para impressora e **12 meses ou 25km** para cabeça térmica

Projetada para entregar o desempenho que as empresas necessitam com alta robustez e facilidade de uso, a TTO42 Plus é ideal para altos volumes de impressão nos mais diversos ambientes. Além disso, ela é fabricada no Brasil e traz ainda mais vantagens, tais como, financiamento através do BNDES e baixo custo operacional.



O display LCD de 3,5 pol. que **facilita o dia a dia do operador, aliado a uma alta capacidade de insumos** (ribbon de até 450m e diâmetro do rolo de etiquetas de até 10 pol.), além de conectividade completa (USB, USB Host, Serial e Ethernet), fazem da TTO42 PLUS a melhor escolha em sua categoria.

## Especificações técnicas:

### MÉTODO DE IMPRESSÃO:

Transferência Térmica e Térmica Direta

### RESOLUÇÃO:

203 dpi (300 dpi opcional)

### VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:

6 pol./seg.

### LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:

104 mm

### LARGURA DA ETIQUETA:

25 à 111mm

### COMPRIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO:

2286mm (203dpi) / 1524mm (300dpi)

### ALTURA DA ETIQUETA:

8 à 1000mm

### DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETA:

1,5 pol. (int.), 10 pol. (ext.)

### LARGURA DO RIBBON:

De 30 até 110mm

### TIPOS DE PAPEL (ETIQUETAS):

GAP (espaçamento), Tarja preta, TAG, Couche, Termo-transfer, BOPP, Nylon, Poliéster, etc

### DIÂMETRO DO ROLO DE RIBBON:

1 pol. (interno)

### COMPRIMENTO MÁXIMO DO RIBBON:

450m

### INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:

USB, USB Host, Ethernet e Serial RS-232

### SENSOR DE ETIQUETAS:

Reflexivo e Transmissivo, Móvel

### CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE ETIQUETAS:

Manual ou automática

### MEMÓRIA RAM:

32MB

### MEMÓRIA FLASH:

128MB

### OPCIONAIS:

Cutter, Peel Off com Rebobinador Interno de Liner, Cabeça de impressão de 300dpi

### SOFTWARE GRATUITO:

Bartender Ultra lite

### LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:

ZPL, EPL, DPL e TSPL. Seleção através do painel frontal

### DRIVERS:

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7, Sever 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2, Linux (versões mais populares, sob consulta)

### FONTES DE CARACTERES:

6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B, rotacionáveis em 90°, 180°, e 270°. TTF Monotype CG Triumvirate

### TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:

5 à 40°C

### UMIDADE RELATIVA DE TRABALHO:

20 à 85% sem condensação

### VOLTAGEM:

110 / 220VAC (automática)

### DIMENSÕES (L X A X P):

263 x 330 x 460mm

### PESO:

12 kg

### GARANTIA:

2 anos impressora / 1 ano ou 25km cabeça térmica