

TTO42 PLUS



IMPRESSORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS



Garantia de **2 anos** para impressora e **12 meses ou 25km** para cabeça térmica

Projetada para entregar o desempenho que as empresas necessitam com alta robustez e facilidade de uso, a TTO42 Plus é ideal para altos volumes de impressão nos mais diversos ambientes. Além disso, ela é fabricada no Brasil e traz ainda mais vantagens, tais como, financiamento através do BNDES e baixo custo operacional.



O display LCD de 3,5 pol. que **facilita o dia a dia do operador**, aliado a uma **alta capacidade de insumos** (ribbon de até 600m e diâmetro do rolo de etiquetas de até 10 pol.), além de conectividade completa (USB, USB Host, Serial e Ethernet), fazem da TTO42 PLUS a melhor escolha em sua categoria.

Especificações técnicas:

MÉTODO DE IMPRESSÃO:

Transferência Térmica e Térmica Direta

RESOLUÇÃO:

203 dpi (300 dpi opcional)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:

6 pol./seg.

LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:

104 mm

LARGURA DA ETIQUETA:

25 à 111mm

COMPRIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO:

2286mm (203dpi) / 1524mm (300dpi)

ALTURA DA ETIQUETA:

8 à 1000mm

DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETA:

1,5 pol. (int.), 10 pol. (ext.)

LARGURA DO RIBBON:

De 30 até 110mm

TIPOS DE PAPEL (ETIQUETAS):

GAP (espaçamento), Tarja preta, TAG, Couche, Termo-transfer, BOPP, Nylon, Poliéster, etc

DIÂMETRO DO ROLO DE RIBBON:

1 pol. (interno)

COMPRIMENTO MÁXIMO DO RIBBON:

600m

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:

USB, USB Host, Ethernet e Serial RS-232

SENSOR DE ETIQUETAS:

Reflexivo e Transmissivo, Móvel

CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE ETIQUETAS:

Manual ou automática

MEMÓRIA RAM:

32MB

MEMÓRIA FLASH:

128MB

OPCIONAIS:

Cutter, Rebobinador Interno de etiquetas, Cabeça de impressão de 300dpi.

SOFTWARE GRATUITO:

Bartender Ultra lite

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:

ZPL, EPL, DPL e TSPL. Seleção através do painel frontal

DRIVERS:

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7, Sever 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2, Linux (versões mais populares, sob consulta)

FONTES DE CARACTERES:

6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B, rotacionáveis em 90°, 180°, e 270°. TTF Monotype CG Triumvirate

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:

5 à 40°C

UMIDADE RELATIVA DE TRABALHO:

20 à 85% sem condensação

VOLTAGEM:

110 / 220VAC (automática)

DIMENSÕES (L X A X P):

263 x 330 x 460mm

PESO:

12 kg

GARANTIA:

2 anos impressora / 1 ano ou 25km cabeça térmica