



MP-4200 TH

IMPRESSORA
TÉRMICA
NÃO FISCAL

*Uma impressora completa, ágil, econômica e inteligente. Com qualidade comprovada há mais de 10 anos no mercado, a **MP-4200 TH** proporciona **agilidade em qualquer operação** que demande a impressão de comprovantes térmicos. Possui também tecnologia de guilhotina patenteada pela Bematech, imune a travamentos e **duas opções de conectividade: escolha entre MP-4200 TH USB ou MP-4200 TH Ethernet + USB.***

Com a tecnologia **Easy Recovery System** o atolamento de papel é resolvido de forma rápida para voltar a trabalhar normalmente, proporcionando um alto



GARANTIA DE 3 ANOS PARA IMPRESSORA



IMPRESSÃO:

Método: Transferência térmica direta | Velocidade: 250mm/s (para textos & gráficos) | Resolução: 8 pontos/mm (203 x 203 dpi) | Densidade do Ponto: 0,125 mm x 0,125 mm | Comprimento: 58,76,80 e 82,5 mm (640 pontos/linha) máximo

CARACTERES POR LINHA:

24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS)

PAPEL:

Tipo: Papel com revestimento térmico | Comprimento: 58 a 82,5mm | Espessura: 0,048 – 0,070 mm | Diâmetro da Bobina: Ø 102 mm (máximo) | Diâmetro mínimo do tubete: 12,5 ±0,5 mm (para uso interno) | Alimentação de Papel: Bobina Interna

CONFIABILIDADE:

Vida Útil da Cabeça Térmica | 150 Km

CORTE DE PAPEL:

Guilhotina com corte total ou parcial com 2 milhões de cortes

SENSORES:

Temperatura da Cabeça, Presença de Papel, Fim de Papel, Abertura de Tampa

INTERFACE:

USB ou ETHERNET+USB

SET DE COMANDOS:

ESC/BEMA & ESC/POS

DRIVERS:

Windows DLL (Seven 32 & 64 bits, Windows 8, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 10) & Spooler for Windows, Linux CUPS Spooler, OPOS drivers, Java POS drivers

ALIMENTAÇÃO:

Tipo: SMPS externa | AC: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz | DC: 24VDC, 2,5A

CONECTOR AC:

INMETRO (Padrão Brasileiro) | Conector DC: A9099-3U

TEMPERATURA:

Temperatura de Operação 0 ~ 40°C

DIMENSÕES:

Largura X Comprimento X Altura | 150 x 218 x 146mm

PESO:

1,1 Kg (Peso Líquido) / 1,2kg (Peso Bruto)

SET DE CARACTERES

Code pages: 437 (USA/ Standard Europe) | 850 (Multilingual "Latin-1" – Western European Languages) | 858 (Multilingual with Euro symbol) | 860 (Portuguese) | UTF8h

CÓDIGO DE BARRAS:

EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode

GAVETA DE DINHEIRO:

1 x RJ12 female connector for up to two drawers (24V, 1A max)

INSERÇÃO DO PAPEL:

Carga fácil (Drop-in easy-load)

SAÍDA DO PAPEL:

Frontal (Front Print)

UMIDADE: Umidade de Operação ,10 ~ 90% RH

GARANTIA: 3 anos.

OPERAÇÃO: Horizontal ou Vertical (wall mount)



Ligue agora: 0800 768 6887 ou acesse: bematech.com.br