

# LS-8000

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



[Voltar](#)



[Menu](#)

<b>Funcionalidades</b>	Processador Dual Core de 1.4GHz / Armazenamento eMMC 8GB / Sistema Operacional Android
<b>Gabinete</b>	Alumínio fundido
<b>Temperatura de Operação</b>	5°C a 40°C / Umidade Relativa de Operação: 8% a 80%
<b>Temperatura de Armazenamento</b>	0°C a 60°C / Umidade Relativa de Operação: 5% a 85%
<b>Rede</b>	10/100 ethernet
<b>Porta de Vídeo</b>	VGA DB15, 1920x1080 máx
<b>Bumpbar</b>	PS2(RJ11) ou USB
<b>Serial</b>	Conector DB9 (opcional +5V pino 9)
<b>USB</b>	Tipo A 2.0 – 1 frontal e 2 traseiras
<b>Micro USB</b>	Conector Host
<b>Áudio</b>	Audio out & mic in, buzzer interno
<b>Gabinete</b>	Alumínio fundido
<b>Fixação</b>	No próprio gabinete para instalação em locais remotos ou abaixo do PDV
<b>Suporte</b>	Para desenvolvedores de software
<b>Compatibilidade</b>	Bemacash
<b>Bumpbar</b>	Com tecnologia Touch Capacitiva
<b>Outras características</b>	Suporta os mais periféricos Bematech ou do mercado que utilizam conexão PS2(RJ11) e Bump Bars USB e monitores VGA