

LB-1000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Impressão	Impressão por termo-transferência utilizando Ribbon ou térmico-direto, também sem a utilização de Ribbon e com uso de papel térmico
Velocidade de Impressão	Até 102 mm/s ou 4pol/s
Resolução	203 dpi
Largura de Impressão máxima	104 mm
Largura da Etiqueta	25,4 ~ 118 mm
Etiqueta	Largura da Etiqueta: 25,4 ~ 118 mm / Diâmetro Interno rolo de Etiqueta: 25,4 mm ~ 38,1 mm / Diâmetro Externo rolo de Etiqueta: 127 mm / Tipos de Etiquetas: Etiqueta Corte-vinco, com Marca-preta, Perfurada, Formulário/Sanfonada e Cont / Espessura da Etiqueta: 0,06 ~ 0,254 mm
Ribbon	Cera, resina ou misto (cera e resina) / Enrolamento do ribbon - tinta no lado externo do ribbon / Largura do Ribbon: 40 mm a 110 mm / Comprimento Máximo do Ribbon: 300 m / Diâmetro do Rolo de Ribbon: Interno: 25,4mm / Externo: 67 mm
Comprimento de Impressão Máximo	2794 mm
Sensor de Mídia/Etiqueta	Transmissivo (sensor de gap) e reflexivo (marca preta)
Sensores de Mecanismo	Fim de ribbon e cabeça aberta
Interface	USB + serial + Paralela + Ethernet
Processador	32 bit
Memória RAM	Memória RAM: 8 MB SDRAM / Memória Flash: 4 MB de Flash Memory
Linguagem de Comunicação	TSPL2 - emulação EPL2 / ZPL / DPL / PPL-B
Drivers	Windows XP, Vista, 7, 10, POSReady7, Windows Server 2003 & 2008 R2 (32-bit/64-bit)
Softwares	Disponível no site: Bartender e Ferramenta de diagnóstico
Opcionais	Destacador de papel, Guilhotina corte total ou parcial e Suporte de Rolo de papel externo
Temperaturas	Operação: 5~40°C / Armazenamento: -40°~60°C
Umidade	Operação: 25~85% / Armazenamento: 10~90%, Sem condensação
Fonte	Fonte de Entrada: 100 - 240Vca / Fonte de Saída: 24Vcc / 2,5 ^a
Dimensões e Peso	Dimensões: 224 x 186 x 294 mm (L x A x P) / Peso: 2,45 Kg
Leitura	Códigos de Barras 1D: Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 A, B, C, Codabar, Interleave2of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11 / Códigos de Barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBarCompositeCode
Garantia	24 meses para a impressora e 12 meses para a cabeça térmica (ou 25km)
EAN Produto	Versão BASIC: 7898378252168 / MODULO DESTACADOR LB-1000: 7898378255312 / MODULO GUILHOTINA CORTE TOTAL LB-1000: 7898378255312