

# MP-5100 TH

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



[Voltar](#)



[Menu](#)

Método	Transferência térmica direta
Velocidade	300 mm/s (para textos & gráficos)
Resolução	8 pontos/mm (203 x 203 dpi)
Densidade do Ponto	0,125 mm x 0,125 mm
Comprimento	58,76,80 and 82,5 mm (640 dots/line) maximum
Caracteres por Linha	24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS)
Alimentação de Papel	Bobina Interna
Padrão	USB+Ethernet
Set de Comandos	ESC/BEMA & ESC/POS
Drivers	Windows DLL (Seven 32 & 64 bits, Windows 8, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 10) & Spooler for Windows, Linux CUPS Spooler, OPOS drivers, Java POS drivers.
Dimensões	150mm de largura X 218mm de comprimento x 146mm de altura
Peso	1,1 Kg (Peso Líquido) / 1,2kg (Peso Bruto)
Código de Barras	EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode
Garantia	36 meses
EAN Produto	7898378254698