

# MP-4200

# ADV



## IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL



Garantia de **3 anos** para equipamentos fabricados a partir de 21 Ago. de 2017

Com qualidade comprovada há mais de 10 anos no mercado, a **MP-4200 ADV** proporciona agilidade em qualquer operação que demande a impressão de comprovantes térmicos. Possui também tecnologia de guilhotina patenteada pela Bematech, imune a travamentos e duas opções de conectividade: escolha entre **MP-4200 TH USB** ou **MP-4200 TH Ethernet + USB**.



Completa, ágil, econômica e inteligente!  
A MP-4200 ADV é o produto ideal para o seu PDV.

## Especificações técnicas:

### IMPRESSÃO:

Método: Transferência térmica direta |  
Velocidade: 250mm/s (para textos & gráficos) |  
Resolução: 8 pontos/mm (203 x 203 dpi) |  
Densidade do Ponto: 0,125 mm x 0,125 mm |  
Comprimento: 58,76,80 e 82,5 mm (640 pontos/linha) máximo

### CARACTERES POR LINHA:

24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS)

### PAPEL:

Tipo: Papel com revestimento térmico |  
Comprimento: 58 a 82,5mm | Espessura: 0,048 – 0,070 mm | Diâmetro da Bobina: Ø 102 mm (máximo) | Diâmetro mínimo do tubete: 12,5 ±0,5 mm (para uso interno) | Alimentação de Papel: Bobina Interna

### CONFIABILIDADE:

Vida Útil da Cabeça Térmica | 150 Km

### CORTE DE PAPEL:

Corte manual através de lâmina serrilhada

### SENSORES:

Temperatura da Cabeça, Presença de Papel, Fim de Papel, Abertura de Tampa

### INTERFACE:

USB ou ETHERNET+USB

### SET DE COMANDOS:

ESC/BEMA & ESC/POS

### DRIVERS:

Windows DLL (Seven 32 & 64 bits, Windows 8, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 10) & Spooler for Windows, Linux CUPS Spooler, OPOS drivers, Java POS drivers

### ALIMENTAÇÃO:

Tipo: SMPS externa | AC: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz | DC: 24VDC, 2,5A

### CONECTOR AC:

INMETRO (Padrão Brasileiro) | Conector DC: A9099-3U

### DIMENSÕES:

Largura X Comprimento X Altura | 150 x 218 x 146mm

### PESO:

1,1 Kg (Peso Líquido) / 1,2kg (Peso Bruto)

### SET DE CARACTERES:

Code pages: 437 (USA/ Standard Europe) | 850 (Multilingual "Latin-1" – Western European Languages) | 858 (Multilingual with Euro symbol) | 860 (Portuguese) | UTF8h

### CÓDIGO DE BARRAS:

EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode

### GAVETA DE DINHEIRO:

1 x RJ12 female connector for up to two drawers (24V, 1A max)

### INSERÇÃO DO PAPEL:

Carga fácil (Drop-in easy-load)

### SAÍDA DO PAPEL:

Frontal (Front Print)

### UMIDADE:

Umidade de Operação, 10 ~ 90% RH

### GARANTIA:

3 anos

### OPERAÇÃO:

Horizontal ou Vertical (wall mount)

### TEMPERATURA:

Temperatura de Operação 0 ~ 40°C