

MP-100S TH

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Método	Transferência térmica direta
Velocidade	150mm/s (para textos & gráficos)
Resolução	8 pontos/mm (203 x 203 dpi)
Densidade do Ponto	0,125 mm x 0,125 mm
Comprimento	58,76,80 and 82,5 mm (640 dots/line) maximum
Caracteres por Linha	24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS)
Alimentação de Papel	Bobina Interna ou Externa
Interface de comunicação	USB
Set de Comandos	ESC/BEMA & ESC/POS
Drivers	Windows DLL (Seven 32 & 64 bits, Windows 8, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 10) & Spooler for Windows, Linux CUPS Spooler, OPOS drivers, Java POS drivers.
Dimensões	155mm de largura X 205mm de comprimento x 126mm de altura
Peso	1,02 Kg (Peso Líquido) / 1,86kg (Peso Bruto)
Código de Barras	EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode
Garantia	36 meses